

IM 350FSE/IM 430FSE

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

IM 350FSE

IM 430FSE

OGÓLNE

Czas nagrzewania	22 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	6,5 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	35 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB
Pamięć: maksymalnie	2 GB
Dysk twardy w standardzie	320 GB
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB
Waga	30,5 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	476 x 442 x 510 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość kopiowania: maksymalnie	600x600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%

DRUKARKA

Procesor	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB2.0
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS Big Sur 11 or later
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania: SPDF	43,4 (jednostronnie)-80 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD

FAKS

Sieć	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania: maks.	28 str./min.
Pamięć: standardowo	4 MB (ok. 320 stron)
Pamięć: maksymalnie	4 MB, (ok. 320 stron)

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Opcjonalna kaseta na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	500 arkuszy
Pojemność wejściowa: maksymalnie	2 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa: standardowo	250 arkuszy
Gsm	kasety (52 - 220 g/m²), taca ręczna (52 - 256 g/m²), drukowanie dwustronne (52 - 162 g/m²)
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta

IM 350FSE/IM 430FSE

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

IM 350FSE

IM 430FSE

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 280 W	1 290 W
Zużycie energii podczas pracy	562 W	625 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	91,5 W	
Zużycie energii: w trybie uśpienia	1,1 W	
Współczynnik TEC (kWh)*	0,5	0,59
* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.		

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

3 x 250-arkuszowa kaseta na papier, 3x kaseta na 500 arkuszy

INNE OPCJE

Wysoka szafka, Szafka, IPDS, Zszywacz offline, PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, Serwer urządzeń USB, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Interfejs licznika, Rozszerzona karta USB, Blokada kaset na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kartridż startowy	14 000 wydruków	17 400 wydruków
Bęben (arkuszy)	70 000 arkusze	
Toner (czarny)	14 000 wydruków	17 400 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzone metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752		

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.