

IM C2501CE

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OGÓLNE

Czas nagrzewania	21 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	5,1 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor	7,4 sekundy
Czas wznowienia działania	1,2 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	25 str.na min.
Pamięć: standardowo	4 GB
Pamięć: maksymalnie	6 GB
Dysk twardy w standardzie	320 GB
Pojemność ARDF	100 arkuszy
Pojemność SPDF	220 arkuszy
Masa modelu ARDF (kg)	94 kg
Masa modelu SPDF (kg)	99 kg
Weight PLATEN model	84,5 kg
Wymiary ARDF: szer. x gł. x wys.	587 x 701 x 913 mm
Wymiary SPDF: szer. x gł. x wys.	587 x 701 x 963 mm
Dimensions PLATEN model: WxDxH	587 x 701 x 852 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%

DRUKARKA

Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Mono	4,5 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Kolor	7 sekundy
Procesor	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Interfejs hosta USB Typ A Interfejs urządzenia USB Typ B Bluetooth
Interfejs: opcja	Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.15 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi) (A4, podawanie dłuższą krawędzią, mono, pełny kolor)
Prędkość skanowania: SPDF	120 (jednostronnie)-240 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Metoda kompresji	Tryb Mono: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości Kolor: JPEG
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A
Tryby skanowania	E-mail, karta SD, USB

FAKS

Sieć	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
Rozdzielczość: standardowo	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania ARDF:	68 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią)
Prędkość skanowania SPDF:	str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią)
Pamięć: standardowo	4 MB (ok. 320 stron)

IM C2501CE

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru (90 mm x 320 mm, 148 mm x 1 260 mm)
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	1 200 arkuszy
Pojemność wejściowa: maksymalnie	2 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa: standardowo	500 arkuszy
Pojemność wyjściowa: maksymalnie	1 625 arkuszy
Gsm	kasety: 60 - 300 g/m ² taca ręczna : 52 - 300 g/m ² drukowanie dwustronne: 60 - 300 g/m ²
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 480 W
Zużycie energii podczas pracy: mono	445 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	490 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	31,8 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,77 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,31

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

2 x 550-arkuszowa kaseta na papier (SRA3, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, 60-300 g/m²), Hybrydowy finisz na 1 000 arkuszy, Finisz broszurujący na 1 000 arkuszy (A3, A4, B4, B5), Finisz broszurujący na 2 000 arkuszy, Finisz wewnętrzny na 500 arkuszy

INNE OPCJE

Moduł faksu, Szafka, Dziurkacz, PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n, Moduł OCR, Oslona na czytnik kart, Zespół łącznika

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kartridż startowy	Czarny: 14 500 wydruków Kolor: 5 500 wydruków
Toner (czarny)	18 000 wydruków
Toner (cyjan/magenta/zółty)	11 000 wydruków
Pojemnik na zużyty toner	arkusze
Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4	

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.