

Niewielkie drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

M 320SE
M 320FSE
P 311SE

RICOH
imagine. change.



Specyfikacja serii M 320SE/ M 320FSE/P 311SE

Seria urządzeń M 320SE/ M 320FSE/ P 310SE oferuje wszystko czego potrzebujesz, łatwą obsługę, kompaktowe drukowanie i wielofunkcyjną wydajność. Kompaktowe wymiary sprawiają, że są idealne do małych pomieszczeń, obsługa i wymiana materiałów eksploatacyjnych jest łatwa i intuicyjna.

Drukarki z tej serii oferują:

- Wydruki z prędkością 32 stron na minutę
- Urządzenie P 310SE idealnie nadaje się na biurko lub pod nie
- Urządzenie M 320SE zapewnia drukowanie, skanowanie i kopiowanie
- Urządzenie M 320FSE wyposażone jest w 4,3 calowy panel dotykowy i ARDF
- Najlepsze zabezpieczenia w swojej klasie - szyfrowana komunikacja SNMPv3 do monitorowania urządzeń oraz zabezpieczenie transmisji email dzięki SMTP na SSL/TLS

M 320SE/M320FSE/P 311SE

SPECYFIKACJA

	M 320SE	M 320FSE	P 311SE
OGÓLNE			
Czas nagrzewania	30 sekund	30 sekund	26 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono		7,1 sekundy	
Prędkość wydruku ciągłego		32 str.na min.	
Pamięć: standardowo	256 MB	256 MB	128 MB
Waga	18 kg	18 kg	13 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Źródło zasilania		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Klasa lasera	Produkt laserowy klasy 1 (IEC60825 - 1:2014)		



KOPIARKA (M 320SE, M 320FSE)

Kopiowanie wielokrotne	Do 99 kopii	Do 99 kopii	-
Rozdzielczość: maksymalnie	1200 x 1,200 DPI	1200 x 1,200 DPI	-
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%	Od 25% do 400% w krokach co 1%	-

DRUKARKA

Język drukarki: standardowo	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Typ B
Środowiska Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v12 lub nowszy
Inne obsługiwane środowiska	Środowisko linux

SKANER (M 320SE, M 320FSE)

Skanowanie: mono (oryginałów)	13 obr./min	13 obr./min	-
Skanowanie: kol. (oryginałów)	4,5 obr./min	4,5 obr./min	-
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi	600 dpi	-

FAKS (M 320FSE)

Kompatybilność	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Prędkość transmisji	-	3 sekundy	-
Prędkość modemu: maksymalnie	-	33,6 kbs	-

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier A4, A5, A6, B5, B6		
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	300 arkuszy		
Pojemność wejściowa: maksymalnie	550 arkuszy		
Pojemność wyjściowa: standardowo	50 arkuszy	50 arkuszy	125 arkuszy
Gsm	52 - 162 g/m²		

EKOLOGIA

Zużycie energii podczas pracy	514 W	520 W	512 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,87 W	0,87 W	0,72 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,423	0,423	0,408

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

1x 250-sheet paper tray

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kartridż startowy	1 000 wydruków	7 000 wydruków	7 000 wydruków
Toner standardowy	3 500 wydruków	-	-
Toner o wysokiej wydajności		7 000 wydruków	

Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzone metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020. Źródło światła w tym produkcie nie jest przeznaczone do zastosowań innych niż druk obrazów.

Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.