

SP 8400SE

SPECYFIKACJA

OGÓLNE

Technologia	Laserowa
Czas nagrzewania	poniżej 21 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii	poniżej 2,2 sekund
Prędkość drukowania	A4: 60 str./min.
Procesor	1,46 GHz
Pamięć	Standardowo: 2 GB
Dysk twardy	320 GB (Szyfrowanie/Moduł bezpiecznego nadpisywania danych)
Cykl duty	300 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 653 x 720 mm
Waga	Model podstawowy: 57 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

RAM	Standardowo: 2 GB Maksymalnie: 2 GB
Dysk twardy	Maksymalnie: 320 GB (opcja)
Język drukarki	Standardowo: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, Emulacja PostScript® 3™, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania	1200 x 1200 dpi
Czcionki	PCL (93 czcionek), PS3 (emulacja) (TrueType: 93 czcionek)
Interfejs	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: USB 2.0, dwukierunkowy 1284, USB Server for Second Network Interface
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
Środowiska Mac OS	Macintosh OS12 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® lub nowszy)

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru	Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 4 000 arkuszy
Gramatura papieru	Standardowa kaseta: 60 - 300 g/m² Taca ręczna: 52 - 300 g/m² Dupleks: 52 - 256 g/m²

BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa
Ochrona sieci	Włączanie/wyłączanie portów i protokołów, Obsługuje SSL, Obsługuje SNMPv3

EKOLOGIA

Pobór mocy	Maksymalnie: 1,78 kW Tryb gotowości: 43,4 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,96 W Współczynnik TEC*: 0,79 kWh
------------	--

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE

2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół łącznika, Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy, Finisher na 3000 arkuszy z zszywaczem do 50 arkuszy, 4-cio półkowy mailbox, Szafka, Dysk twardy (320 GB), USB Server for Second Network Interface, Genuine Adobe® PostScript® 3™, zespół IPDS, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Internal multi-fold unit, Attention light

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy	Czarny: 51 000 wydruków
-------------------	-------------------------

Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda ISO/IEC 19752

Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl



RICOH @Remote