

# IM 2702SE

## SPECYFIKACJA

### OGÓLNE

Czas nagrzewania	25 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	6,5 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	27 str.na min.
Pamięć: standardowo	4 GB (2 GB mainframe + 2 GB Smart Operation Panel)
Pamięć: maksymalnie	4 GB (2 GB mainframe + 2 GB Smart Operation Panel)
Pojemność ARDF	100 arkuszy
Waga	46,5 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 581 x 677 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

### KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość: maksymalnie	600 x 600 dpi
Zoom	Od 25% do 400%

### DRUKARKA

Język drukarki	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulacja)
Rozdzielczość wydruku (max)	600 x 600 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Typ B, Host USB2.0
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint Mopria®
Protokół sieciowy	TCP/IP
Środowiska Windows®	Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v12 lub nowszy
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®

### SKANER

Skanowanie: mono (oryginałów)	50 obr./min
Skanowanie: kol. (oryginałów)	50 obr./min
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN

### FAKS

Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość transmisji	3 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s

### OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Taca ręczna: Niestandardowy rozmiar papieru: 90 - 305 mm, 148 - 600 mm
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	600 arkuszy
Pojemność wejściowa: maksymalnie	1 600 arkuszy
Pojemność wyjściowa: standardowo	250 arkuszy
Gramatura papieru	kasety: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> taca ręczna : 52 - 216 g/m <sup>2</sup>

### EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 550 W
Zużycie energii podczas pracy: mono	500 W

### OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

Kaseta na 500 arkuszy  
2x500 arkuszy  
Taca jednopółkowa

### INNE OPCJE

Moduł faksu  
Szafla  
Uchwyt ADF  
Pokrywa tacy ręcznej

# IM 2702SE

## SPECYFIKACJA

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy	4 000 wydruków
Toner o wysokiej wydajności	12 000 wydruków

Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2p/1 6% pokryciu A4

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo o.

ul. Żwirki i Wigury 18A  
02-092 Warszawa  
Poland



(22) 256 15 55



[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)