

MP 2001SP
MP 2501SP

Cyfrowa wielofunkcyjna drukarka mono

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



MP 2001SP

20
str./m

Mono

MP 2501SP

25
str./m

Mono

Wszechstronne rozwiązania dla grup roboczych

Urządzenie MP 2001SP/MP 2501SP przynosi nowe możliwości dla grup roboczych i małych firm. Czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne A3 zapewniają wydajne i ekonomiczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w kolorze. To tylko część tego co potrafią. Urządzenia te mogą być również zintegrowane z każdym oprogramowaniem od elektronicznego przepływu pracy poprzez zdalne zarządzanie. Inne funkcje, którymi wyróżniają się urządzenia to duża prędkość pracy, konfigurowalny kolorowy dotykowy 4,3 calowy wyświetlacz i opcjonalny dysk twardy. Teraz nawet małe biura tak jak duże przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z oszczędności czasu i pieniędzy.



Szybkość i wydajność

Urządzenie MP 2001SP/MP 2501SP jest bardzo szybkie i wydajne. Pierwsza strona jest gotowa w mniej niż sześć sekund. Z prędkością 25 stron na minutę, nawet obszerne prace do wydrukowania są szybko gotowe. Kolorowe skanowanie z prędkością do 50 obrazów na minutę poprawia wydajność w cyfrowym środowisku pracy.



Łatwe w użyciu i kompaktowe

Kompaktowa obudowa maksymalizuje wydajność i dostępność urządzenia wielofunkcyjnego. Kolorowy dotykowy 4,3 calowy wyświetlacz umożliwia personalizację panela i szybki dostęp do najczęściej wykonywanych zadań. Dostęp z przodu urządzenia pozwala w prosty sposób usunąć zacięcie papieru a zdalne zarządzanie zapewnia bezproblemowe działanie. Kompaktowa konstrukcja powoduje, że urządzenie możesz postawić wszędzie tam gdzie jest potrzebne.



Ekonomiczne i wydajne

Urządzenia MP 2001SP/MP 2501SP są ekonomiczne pod każdym względem. Energooszczędna praca sprawia, że rachunki za prąd są niższe a automatyczne dwustronne drukowanie oszczędza zużycie papieru. Przycisk kopiowanie dowodu [ID Copy] oszczędza czas i papier, kopując dowód tożsamości na jednej stronie papieru. Eco wyświetlacz zachęca do dobrych praktyk, pokazując użytkownikom jakie przynoszą oszczędności.

Funkcje urządzenia



Kolorowy dotykowy wyświetlacz

Kolorowy dotykowy 4,3 calowy wyświetlacz umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Wyświetlacz jest ruchomy i konfigurowalny dający możliwość ustawienia logo firmy i własnych ikon. Można go dostosować dla każdego użytkownika. Zintegrowane gniazdo SD/USB pozwala użytkownikowi bezpośrednio drukować z przenośnych urządzeń.

Kontroler GWNX

Rozszerzony kontroler GWNX zastosowany w urządzeniach MP 2001SP/2501SP zapewnia wiele nowych funkcjonalności. Dzięki wbudowanym licznym rozwiązaniom pozwala na usprawnienie przepływu pracy oraz proste zarządzanie urządzeniami. Zwiększ wydajność poprzez zastosowanie tego samego interfejsu dla każdego urządzenia wielofunkcyjnego pracującego w sieci.



Rozszerzone funkcje z opcjonalnym dyskiem twardym

Opcjonalny dysk twardy maksymalizuje korzyści wynikające z inwestycji dzięki uruchomieniu zaawansowanych funkcji. Użyj go do bezpiecznego drukowania lub personalizacji ekranu głównego dla każdego użytkownika. Przeglądaj pliki podczas drukowania z przenośnego urządzenia USB. Szyfrowanie i nadpisywanie dysku twardego gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Kolorowy skaner

Kolorowy skaner pozwala usprawnić cyfrowy proces przesyłania dokumentów. Skanowanie do e-maila, folderu, USB, lub PDF-A do archiwizacji. Automatyczny przepływ pracy za pomocą jednego przycisku oraz dodawania ikony GlobalScan NX do panela operacyjnego. Podgląd skanowania powoduje, że możemy sprawdzić czy dokument został poprawnie zeskanowany.



MP 2001SP/MP 2501SP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	6 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	20/25 stron na minutę
Pamięć:	Standardowo: 1 GB Maksymalnie: 1,5 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	587 x 568 x 460/558 mm
Waga:	38/44 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 50% do 200%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, XPS Opcja: Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość drukowania:	600 x 600 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, USB Host I/F, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja)
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 IBM® System i5™ HPT
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 50 oryginałów na minutę Czarno-białe: Maksymalnie 50 oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 600 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Format pliku:	TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN, Narzędzie skanera
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 2 sekundy (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekundy (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	2 sek.
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowo kasety na papier: Minimalnie (A5), Maksymalnie (A3) Taca ręczna: Minimalnie (A6), Maksymalnie (A3)
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 350/1 600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 350 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowe kasety na papier: 60 - 105 g/m ² Taca ręczna: 60 - 162 g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 550 W Tryb gotowości: 113 W Tryb uśpienia: 0,6 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 892/1 082 W/h
-------------	--

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type

OPCJE

Pokrywa, Obsługa ADF, ARDF, 1 x 500-arkuszowa kasetka na papier, 2 x 500-arkuszowa kasetka na papier, Taca jednopółkowa, Szałka niska, Szałka średnia, Szałka wysoka, Dysk twardy, RAM, dwukierunkowy 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, karta VM, Netware, Moduł przeglądarki, Interfejs licznika, konwerter formatów pliku, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł połączenia faksu, Faks, Opcja faksu, Zestaw czcionek Unicode dla SAP'a

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera:	Czarny: 9 000 wydruków
-------------------	------------------------

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH

Copy Office Sp.Z.o.o, ul Stachewicza 39, 31328 Kraków, tel. 124151343, www.copyoffice.pl