

MX-B468F

Biurowe, czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 poziomego podstawowego oferujące wysoką wydajność i wyjątkową łatwość obsługi.



- Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 o prędkości drukowania do 44 stron na minutę, rzeczywistej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi oraz z 100-arkuszowym podajnikiem DSPF, który umożliwia skanowanie d
- Technologia szybkiego skanowania łączy się systemami cyfrowymi firmy dzięki prędkości skanowania wynoszącej 98 obrazów na minutę, dodatkowo opcjonalna funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
- 4,3-calowy, w pełni płaski, kolorowy dotykowy panel LCD z funkcją odchylenia i łatwym trybem interfejsu użytkownika oraz intuicyjną obsługą oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe
- Możliwość rozszerzenia podawania papieru umożliwia drukowanie na wielu typach papieru i zwiększenie pojemności papieru do 2300 arkuszy
- Dostępny jest również opcjonalny moduł TPM (Trusted Platform Module) oferujący dodatkowe warstwy bezpieczeństwa
- Poufne dane pozostają bezpieczne dzięki identyfikacji użytkownika, szyfrowaniu, filtrowaniu portów i połączeń w celu ograniczenia dostępu.
- Drukowanie plików pakietu Microsoft Office oraz innych typów dokumentów i obrazów bezpośrednio z pamięci flash
- Łatwy dostęp do usług w chmurze publicznej umożliwia wygodne drukowanie z chmury lub skanować i przesyłać do niej

* Wymaga oddzielnego zasilania.

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	44
Format papieru: min.- maks.	A6 - A4
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 216
Pojemność: standardowa (arkuszy)	650
Pojemność: maks. (arkuszy)	2300
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	2
Twardy dysk	OPT
Pojemność twardego dysku (GB)	500
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220 - 240V
Pobór mocy (kW)	0.554
Wymiary (mm)	479 x 450 x 514
Waga (kg)	21.2

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	100
---	-----

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Drukarka sieciowa (std./opcja)	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	USB 2,0 (host, wysoka prędkość), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	LPD, Raw TCP (port 9100), ulepszony IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL std./opcja	Emulacja PCL 5c / PCL 6, emulacja PostScript 3
Dostępne czcionki	94 czcionki do emulacji PCL, 163 czcionki do emulacji PostScript 3

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa	250
--------------------------------	-----

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	31000
---------------------------------	-------

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	6.0
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	6

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, przeszukiwalny PDF, DOCX, XLSX, CSV, tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

FAKS

Faks (std./opcja)	W standardzie
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protokół komunikacyjny	Super G3 / G3
Czas transmisji (w sekundach)	
Szybkość modemu (b/s)	33,600 - 2,400
Rozdzielczość transmisji	From Standard to Ultra Fine
Format dokumentu (min.)	A6
Format dokumentu (maks.)	A4
Pamięć (MB)	18

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	Opcja
Zgodność	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, tryb Wi-Fi Direct
Zabezpieceni	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. AirPrint, Apple, MacOS i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PCL jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hewlett Packard Company. PostScript 3 jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation, marzec 2023 roku. Ref: MX-B468F Datasheet. Wszystkie znaki towarowe zaznaczono. E&OE.